

弊社取り扱いのハチノック S、ハチノック L、ハチノック V
は製品規格により SDS が異なりますのでご注意願います。

○ハチノック S（携帯用） … 100 ml規格

SDS は本紙 2 枚目～ 6 枚目

○ハチノック L（業務用・巢処理用） … 300 ml規格

SDS は本紙 7 枚目～ 11 枚目

○ハチノック V（業務用・巢処理用） … 480 ml規格

SDS は本紙 12 枚目～ 16 枚目

よろしくお願ひ致します。

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名	ハチノックス
供給者の会社名称、住所及び電話番号	
会社名	住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社
住所	大阪府大阪府中央区道修町二丁目2番8号
担当部門	RC部
電話番号	06-6223-7543
FAX番号	06-6210-1810
推奨用途	アシナガバチ、スズメバチの処理(屋外専用)

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性:

記載以外の項目は区分に該当しない、もしくは分類できない	
引火性液体	区分に該当しない
可燃性・引火性エアゾール	区分1
高压ガス	区分に該当しない

健康有害性:

急性毒性(経口)	分類できない
急性毒性(経皮)	分類できない
急性毒性(吸入:気体)	分類できない
急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない
急性毒性(吸入:粉じん・ミスト)	分類できない
皮膚腐食性/刺激性	分類できない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	分類できない
呼吸器感作性又は皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分3 (麻酔作用)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない
誤えん有害性	区分に該当しない

環境有害性:

水生環境有害性 短期(急性)	区分1
水生環境有害性 長期(慢性)	区分1
オゾン層への有害性	分類できない

他の危険有害性:

情報なし

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:

危険

危険有害性情報:

H222	極めて可燃性の高いエアゾール
H229	高压容器:熱すると破裂のおそれ
H336	眠気又はめまいのおそれ
H400	水生生物に非常に強い毒性

H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き:

【安全対策】

- P210 熱, 高温のもの, 火花, 裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- P211 裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
- P251 使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
- P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
- P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
- P273 環境への放出を避けること。

【応急措置】

- P304+P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P312 気分が悪いときは医師に連絡すること。
- P391 漏出物を回収すること。

【保管(貯蔵)】

- P410+P412 日光から遮断し、50℃以上の温度にばく露しないこと。
- P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- P405 施錠して保管すること。

【廃棄】

- P501 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

単一化学物質・混合物の区別 混合物

化学名及び一般名

成分名	CAS No.	含有量
ノナン	111-84-2	3.5 %
ブタン	106-97-8 75-28-5	1~10%
d・d-T80-プラレトリン	23031-36-9	非開示
噴射剤(LPG)	登録済	非開示

危険有害成分

化学物質管理促進法(PRTR法)

第一種指定化学物質 指定化学物質はない(又は閾値未満)

第二種指定化学物質 指定化学物質はない(又は閾値未満)

化学物質管理促進法(PRTR法)(令和5年4月1日施行)(カッコ内は管理番号)

ノナン(No.791)

労働安全衛生法

第57条 表示対象物質 ノナン No.432、ブタン No.482

第57条の2 通知対象物質 ノナン No.432、ブタン No.482

毒物及び劇物取締法 非該当

4. 応急措置

吸入した場合: 被災者を直ちに空気の新鮮な場所へ移動させ、安静にし、当該SDSや製品ラベル情報を医師に示して直ちに医療機関で手当てを受ける。

皮膚に付着した場合: 汚染された衣類、靴を脱がせ、速やかに製品に触れた部分を大量の水または微温湯と石けんで洗浄する。外観に変化がみられたり、痛みが続く場合は直ちに医療機関で手当てを受ける。

眼に入った場合: 直ちに大量の清浄な水でまぶたの裏も含めて最低15分間注意深く洗浄した後、眼科で手当てを受ける。

飲み込んだ場合: 直ちに水でよく口の中を洗浄し、医療機関で手当てを受ける。嘔吐物は飲み込ませないようにする。

5. 火災時の措置

適切な消火剤: 水[×] 炭酸ガス[○] 泡[○] 粉末[○] 乾燥砂[×]

使ってはならない消火剤： 棒状の水を放射する消火器は使用しない

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：

環境に対する注意事項：

封じ込め及び浄化の方法及び機材：

- ・ 屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。
- ・ 作業の際には必ず保護具(有機ガス用防毒マスク、耐溶剤性手袋、保護眼鏡、保護衣等)を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉じんを吸入しないようにする。
- ・ 流出した製品が河川等に混入し、環境へ影響を起こさないように注意する。
- ・ 漏出物は乾燥砂、土、その他不燃性のものに吸収させてスコップ、ウェス等ですくい取りまたは掃き集めて回収する。大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。
- ・ 回収物は密閉できる空容器に回収し、関連法規に基づいて処置する。

7. 取扱い及び保管上の注意

可燃性製品によることの注意：

取扱い：

保管：

- ・ 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、火気の注意を守ること。
- ・ 炎や火気の近くで使用しないこと。
- ・ 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ・ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所やストーブ、ファンヒーター等の暖房器具近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
- ・ 火の中に入れていないこと。
- ・ 使い切って捨てること。
- ・ 換気の良い場所で取り扱う。
- ・ 容器はその都度密栓する。
- ・ 皮膚、粘膜、又は着衣に付着したり、眼に入らないように適切な保護具を着用する。
- ・ 取扱い後は手・顔などを良く洗い、休憩所などに手袋などの汚染保護具を持ち込まないこと。
- ・ 密閉された場所における作業では、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業すること。
- ・ 保管場所は、食品、食器、飼料などと区別し、小児などの手の届かない所で、直射日光が当たらない乾燥した涼しい場所にする。
- ・ 容器は熱、発火源から離れた場所で、40℃以上にならない所に保管する。
- ・ 他の容器に移して保管しないこと。

8. ばく露防止及び保護措置

保護具： 状況に応じて次の保護具を着用すること。

呼吸用保護具

手の保護具

眼、顔面の保護具

皮膚及び身体の保護具

ノナン及びLPG/ブタンに対応する防毒マスクを着用する。

耐溶剤性手袋を着用する。

JIS規格に適合したできればサイドシールドがある保護眼鏡を着用する。大量に使用したり飛沫が飛ぶ場合は、保護面を使用する。

長袖、長ズボンを着用する。

9. 物理的及び化学的性質

(原液の情報)

物理状態

色

臭い

沸点又は初留点及び沸点範囲

可燃性

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界

引火点

自然発火点

分解温度

pH

動粘性率

蒸気圧

密度及び／又は相対密度

澄明液体

淡黄褐色

石油系溶剤臭

情報なし

情報なし

情報なし

44℃

情報なし

情報なし

情報なし

情報なし

情報なし

0.735～0.755

相対ガス密度
粒子特性

情報なし
情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性:	通常の実取においては安定。
化学的安定性:	通常の実取においては安定。
危険有害反応可能性:	下記の分解生成物が発生するおそれがある。
避けるべき条件:	熱や発火源を避けること。
混触危険物質:	情報なし
危険有害な分解生成物:	刺激性ガス[-] NO _x [-] SO _x [-] その他[CO]

11. 有害性情報

(原液の情報)

急性毒性(経口)	(ラット)LD50 >2,000 mg/kg (組成からの推定値)
急性毒性(経皮)	LD50 >2,000 mg/kg (組成からの推定値)
急性毒性(吸入:気体)	物理的状态又は化学構造が該当しない
急性毒性(吸入:蒸気)	情報がなく、分類できない
急性毒性(吸入:粉じん・ミスト)	(ラット)LC50 >4.8 mg/L (組成からの推定値)
皮膚腐食性/刺激性	情報がなく、分類できない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	情報がなく、分類できない
呼吸器感作性又は皮膚感作性	情報がなく、分類できない
生殖細胞変異原性	情報がなく、分類できない
発がん性	情報がなく、分類できない
生殖毒性/授乳を介した影響	情報がなく、分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	情報がなく、分類できない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	情報がなく、分類できない
誤えん有害性	区分1に該当する物質を10%以上含有する

12. 環境影響情報

(原液の情報)

生態毒性(急性):	区分1に該当する物質の含有量による計算結果が25%以上となる(加算法)
生態毒性(慢性):	区分1に該当する物質の含有量による計算結果が25%以上となる(加算法)
残留性・分解性	情報なし
生態蓄積性	情報なし
土壌中の移動性	情報なし
オゾン層への有害性	情報なし

13. 廃棄上の注意

- 自治体の条例や指導に従って処分すること。
- 使用残、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理すること。
- 容器、機械・装置等を洗浄した廃水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
- 廃水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関連する法規に従って処理を行うか、委託すること。
- 河川、湖沼、下水道等の水系や地下水を汚染する場所には捨てないこと。

14. 輸送上の注意

共通:	運搬に際しては、容器の漏れのないことを確認して、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にすること。	
陸上輸送:	消防法、労働安全衛生法、毒劇法に該当する場合は、それぞれの法規に定められた運送方法に従うこと。	
海上輸送:	船舶安全法の定めるところに従うこと。	
航空輸送:	航空法の定めるところに従うこと。	
国際規制:	国連分類	クラス2.1
	国連番号	UN1950
	品名	エアゾール(引火性)
	容器等級	—
	海洋汚染物質	該当

15. 適用法令

薬機法	非該当
消防法(原液)	危険物第4類第二石油類(非水溶性)
化学物質管理促進法(PRTR法)	
第一種指定化学物質	指定化学物質はない(又は閾値未満)
第二種指定化学物質	指定化学物質はない(又は閾値未満)
化学物質管理促進法(PRTR法)(令和5年4月1日施行)(カッコ内は管理番号)	
ノナン(No.791)	
労働安全衛生法	
第57条 表示対象物質	ノナン No.432、ブタン No.482
第57条の2 通知対象物質	ノナン No.432、ブタン No.482
毒物及び劇物取締法	非該当

16. その他の情報(記載内容の問い合わせ先、引用文献等)

- 1) 原料メーカーの安全データシート
- 2) 化学物質総合情報提供システム(独立行政法人製品評価技術基盤機構)
- 3) 化学商品(化学工業日報社)
- 4) JIS Z 7253(2019) GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。

本品の使用に際しては、ラベル等の記載をよく読み、十分理解した上で、使用方法および用途を厳守して使用して下さい。

(複写はご遠慮ください)

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名	ハチノックL
供給者の会社名称, 住所及び電話番号	
会社名	住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社
住所	大阪府大阪市中央区道修町二丁目2番8号
担当部門	RC部
電話番号	06-6223-7543
FAX番号	06-6210-1810
推奨用途	アシナガバチ、スズメバチの処理(屋外専用)

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性:

記載以外の項目は区分に該当しない、もしくは分類できない	
引火性液体	区分に該当しない
可燃性・引火性エアゾール	区分1
高圧ガス	区分に該当しない

健康有害性:

急性毒性(経口)	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	区分に該当しない
急性毒性(吸入:気体)	分類できない
急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない
急性毒性(吸入:粉じん・ミスト)	分類できない
皮膚腐食性/刺激性	分類できない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	分類できない
呼吸器感作性又は皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	分類できない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない
誤えん有害性	区分に該当しない

環境有害性:

水生環境有害性 短期(急性)	区分1
水生環境有害性 長期(慢性)	区分1
オゾン層への有害性	分類できない

他の危険有害性:

情報なし

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:

危険

危険有害性情報:

- H222 極めて可燃性の高いエアゾール
- H229 高圧容器:熱すると破裂のおそれ
- H400 水生生物に非常に強い毒性
- H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き:

【安全対策】

- P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- P211 裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
- P251 使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
- P273 環境への放出を避けること。

【応急措置】

- P391 漏出物を回収すること。

【保管(貯蔵)】

- P410+P412 日光から遮断し、50℃以上の温度にばく露しないこと。

【廃棄】

- P501 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

単一化学物質・混合物の区別 混合物

化学名及び一般名

成分名	CAS No.	含有量
ノナン	111-84-2	4.5 %
ブタン	106-97-8 75-28-5	1~10%
d・d-T80-プラレトリン	23031-36-9	非開示
噴射剤(LPG・窒素ガス)	登録済	非開示

危険有害成分

化学物質管理促進法(PRTR法)

第一種指定化学物質 指定化学物質はない(又は閾値未満)

第二種指定化学物質 指定化学物質はない(又は閾値未満)

化学物質管理促進法(PRTR法)(令和5年4月1日施行)(カッコ内は管理番号)

ノナン(No.791)

労働安全衛生法

第57条 表示対象物質 ノナン No.432、ブタン No.482

第57条の2 通知対象物質 ノナン No.432、ブタン No.482

毒物及び劇物取締法

非該当

4. 応急措置

吸入した場合: 被災者を直ちに空気の新鮮な場所に移動させ、安静にし、当該SDSや製品ラベル情報を医師に示して直ちに医療機関で手当てを受ける。

皮膚に付着した場合: 汚染された衣類、靴を脱がせ、速やかに製品に触れた部分を大量の水または微温湯と石けんで洗浄する。外観に変化がみられたり、痛みが続く場合は直ちに医療機関で手当てを受ける。

眼に入った場合: 直ちに大量の清浄な水でまぶたの裏も含めて最低15分間注意深く洗浄した後、眼科で手当てを受ける。

飲み込んだ場合: 直ちに水でよく口の中を洗浄し、医療機関で手当てを受ける。嘔吐物は飲み込ませないようにする。

5. 火災時の措置

適切な消火剤: 水[×] 炭酸ガス[○] 泡[○] 粉末[○] 乾燥砂[×]

使ってはならない消火剤: 棒状の水を放射する消火器は使用しない

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置:
・ 屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。
・ 作業の際には必ず保護具(有機ガス用防毒マスク、耐溶剤性手袋、保護眼鏡、保護衣等)を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉じんを吸入しないようにする。

- 環境に対する注意事項：
封じ込め及び浄化の方法及び機材：
- ・ 流出した製品が河川等に混入し、環境へ影響を起ささないように注意する。
 - ・ 漏出物は乾燥砂、土、その他不燃性のものに吸収させてスコップ、ウェス等ですくい取りまたは掃き集めて回収する。大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。
 - ・ 回収物は密閉できる空容器に回収し、関連法規に基づいて処置する。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 可燃性製品によることの注意：
- ・ 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、火気の注意を守ること。
 - ・ 炎や火気の近くで使用しないこと。
 - ・ 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 - ・ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所やストーブ、ファンヒーター等の暖房器具近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
 - ・ 火の中に入れていないこと。
 - ・ 使い切って捨てること。
 - ・ 換気の良い場所で取り扱う。
 - ・ 容器はその都度密栓する。
 - ・ 皮膚、粘膜、又は着衣に付着したり、眼に入らないように適切な保護具を着用する。
 - ・ 取扱い後は手・顔などを良く洗い、休憩所などに手袋などの汚染保護具を持ち込まないこと。
 - ・ 密閉された場所における作業では、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業すること。
- 取扱い：
- ・ 保管場所は、食品、食器、飼料などと区別し、小児などの手の届かない所で、直射日光が当たらない乾燥した涼しい場所にする。
 - ・ 容器は熱、発火源から離れた場所で、40℃以上にならない所に保管する。
 - ・ 他の容器に移して保管しないこと。
- 保管：

8. ばく露防止及び保護措置

- 保護具： 状況に応じて次の保護具を着用すること。
- | | |
|------------|--|
| 呼吸用保護具 | ノナン及びLPG/ブタンに対応する防毒マスクを着用する。 |
| 手の保護具 | 耐溶剤性手袋を着用する。 |
| 眼、顔面の保護具 | JIS規格に適合したできればサイドシールドがある保護眼鏡を着用する。大量に使用したり飛沫が飛ぶ場合は、保護面を使用する。 |
| 皮膚及び身体の保護具 | 長袖、長ズボンを着用する。 |

9. 物理的及び化学的性質

(原液の情報)	
物理状態	澄明液体
色	淡黄褐色
臭い	石油系溶剤臭
沸点又は初留点及び沸点範囲	情報なし
可燃性	情報なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	情報なし
引火点	44℃
自然発火点	情報なし
分解温度	情報なし
pH	情報なし
動粘性率	情報なし
蒸気圧	情報なし
密度及び／又は相対密度	0.735～0.755
相対ガス密度	情報なし
粒子特性	情報なし

10. 安定性及び反応性

- 反応性： 通常の実験においては安定。
化学的安定性： 通常の実験においては安定。
危険有害反応可能性： 下記の分解生成物が発生するおそれがある。

避けるべき条件: 熱や発火源を避けること。
混触危険物質: 情報なし
危険有害な分解生成物: 刺激性ガス[○] NOx[○] SOx[-] その他[CO]

11. 有害性情報

(原液の情報)

急性毒性(経口)	LD50 >2,000 mg/kg (組成からの推定値)
急性毒性(経皮)	LD50 >2,000 mg/kg (組成からの推定値)
急性毒性(吸入:気体)	物理的状态又は化学構造が該当しない
急性毒性(吸入:蒸気)	情報がなく、分類できない
急性毒性(吸入:粉じん・ミスト)	情報がなく、分類できない
皮膚腐食性/刺激性	情報がなく、分類できない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	情報がなく、分類できない
呼吸器感作性又は皮膚感作性	情報がなく、分類できない
生殖細胞変異原性	情報がなく、分類できない
発がん性	情報がなく、分類できない
生殖毒性/授乳を介した影響	情報がなく、分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	情報がなく、分類できない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	情報がなく、分類できない
誤えん有害性	区分1に該当する物質を10%以上含有する

12. 環境影響情報

(原液の情報)

生態毒性(急性):	区分1に該当する物質の含有量による計算結果が25%以上となる(加算法)
生態毒性(慢性):	区分1に該当する物質の含有量による計算結果が25%以上となる(加算法)
残留性・分解性	情報なし
生態蓄積性	情報なし
土壤中の移動性	情報なし
オゾン層への有害性	情報なし

13. 廃棄上の注意

- 自治体の条例や指導に従って処分すること。
- 使用残、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理すること。
- 容器、機械・装置等を洗浄した廃水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
- 廃水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関連する法規に従って処理を行うか、委託すること。
- 河川、湖沼、下水道等の水系や地下水を汚染する場所には捨てないこと。

14. 輸送上の注意

共通:	運搬に際しては、容器の漏れのないことを確認して、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にすること。	
陸上輸送:	消防法、労働安全衛生法、毒劇法に該当する場合は、それぞれの法規に定められた運送方法に従うこと。	
海上輸送:	船舶安全法の定めるところに従うこと。	
航空輸送:	航空法の定めるところに従うこと。	
国際規制:	国連分類	クラス2.1
	国連番号	UN1950
	品名	エアゾール(引火性)
	容器等級	—
	海洋汚染物質	該当

15. 適用法令

薬機法	非該当
消防法(原液)	危険物第4類第二石油類(非水溶性)
化学物質管理促進法(PRTR法)	
第一種指定化学物質	指定化学物質はない(又は閾値未満)
第二種指定化学物質	指定化学物質はない(又は閾値未満)
化学物質管理促進法(PRTR法)(令和5年4月1日施行)(カッコ内は管理番号)	

ノナン (No.791)	
労働安全衛生法	
第57条 表示対象物質	ノナン No.432、ブタン No.482
第57条の2 通知対象物質	ノナン No.432、ブタン No.482
毒物及び劇物取締法	非該当

16. その他の情報(記載内容の問い合わせ先、引用文献等)

- 1) 原料メーカーの安全データシート
- 2) 化学物質総合情報提供システム(独立行政法人製品評価技術基盤機構)
- 3) 化学商品(化学工業日報社)
- 4) JIS Z 7253(2019) GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の手扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。

本品の使用に際しては、ラベル等の記載をよく読み、十分理解した上で、使用方法および用途を厳守して使用して下さい。

(複写はご遠慮ください)

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名	ハチノックV
供給者の会社名称, 住所及び電話番号	
会社名	住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社
住所	大阪府大阪市中央区道修町二丁目2番8号
担当部門	RC部
電話番号	06-6223-7543
FAX番号	06-6210-1810
推奨用途	アシナガバチ、スズメバチの処理(屋外専用)

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性:

記載以外の項目は区分に該当しない、もしくは分類できない	
引火性液体	区分に該当しない
可燃性・引火性エアゾール	区分1
高压ガス	区分に該当しない

健康有害性:

急性毒性(経口)	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	区分に該当しない
急性毒性(吸入:気体)	分類できない
急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない
急性毒性(吸入:粉じん・ミスト)	分類できない
皮膚腐食性/刺激性	分類できない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	分類できない
呼吸器感作性又は皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	分類できない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない
誤えん有害性	区分に該当しない

環境有害性:

水生環境有害性 短期(急性)	区分1
水生環境有害性 長期(慢性)	区分1
オゾン層への有害性	分類できない

他の危険有害性:

情報なし

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:

危険

危険有害性情報:

- H222 極めて可燃性の高いエアゾール
- H229 高压容器:熱すると破裂のおそれ
- H400 水生生物に非常に強い毒性
- H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き:

【安全対策】

- P210 熱, 高温のもの, 火花, 裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- P211 裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
- P251 使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
- P273 環境への放出を避けること。

【応急措置】

- P391 漏出物を回収すること。

【保管(貯蔵)】

- P410+P412 日光から遮断し、50℃以上の温度にばく露しないこと。

【廃棄】

- P501 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

単一化学物質・混合物の区別 混合物

化学名及び一般名

成分名	CAS No.	含有量
ノナン	111-84-2	4.5 %
ブタン	106-97-8 75-28-5	1 ~ 10 %
d・d-T80-プラレトリン 噴射剤(LPG)	23031-36-9 登録済	非開示 非開示

危険有害成分

化学物質管理促進法 (PRTR法)

第一種指定化学物質 指定化学物質はない(又は閾値未満)

第二種指定化学物質 指定化学物質はない(又は閾値未満)

化学物質管理促進法 (PRTR法) (令和5年4月1日施行) (カッコ内は管理番号)

ノナン (No.791)

労働安全衛生法

第57条 表示対象物質 ノナン No.432、ブタン No.482

第57条の2 通知対象物質 ノナン No.432、ブタン No.482

毒物及び劇物取締法

非該当

4. 応急措置

吸入した場合: 被災者を直ちに空気の新鮮な場所に移動させ、安静にし、当該SDSや製品ラベル情報を医師に示して直ちに医療機関で手当てを受ける。

皮膚に付着した場合: 汚染された衣類、靴を脱がせ、速やかに製品に触れた部分を大量の水または微温湯と石けんで洗浄する。外観に変化がみられたり、痛みが続く場合は直ちに医療機関で手当てを受ける。

眼に入った場合: 直ちに大量の清浄な水でまぶたの裏も含めて最低15分間注意深く洗浄した後、眼科で手当てを受ける。

飲み込んだ場合: 直ちに水でよく口の中を洗浄し、医療機関で手当てを受ける。嘔吐物は飲み込ませないようにする。

5. 火災時の措置

適切な消火剤: 水[×] 炭酸ガス[○] 泡[○] 粉末[○] 乾燥砂[×]

使ってはならない消火剤: 棒状の水を放射する消火器は使用しない

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置:

- 屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。
- 作業の際には必ず保護具(有機ガス用防毒マスク、耐溶剤性手袋、保護眼鏡、保護衣等)を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉じんを吸入しないようにする。

- 環境に対する注意事項：
封じ込め及び浄化の方法及び機材：
- ・ 流出した製品が河川等に混入し、環境へ影響を起こさないように注意する。
 - ・ 漏出物は乾燥砂、土、その他不燃性のものに吸収させてスコップ、ウエス等ですくい取りまたは掃き集めて回収する。大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。
 - ・ 回収物は密閉できる空容器に回収し、関連法規に基づいて処置する。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 可燃性製品によることの注意：
- ・ 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、火気の注意を守ること。
 - ・ 炎や火気の近くで使用しないこと。
 - ・ 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 - ・ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所やストーブ、ファンヒーター等の暖房器具近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
 - ・ 火の中に入れていないこと。
 - ・ 使い切って捨てること。
 - ・ 換気の良い場所で取り扱う。
 - ・ 容器はその都度密栓する。
 - ・ 皮膚、粘膜、又は着衣に付着したり、眼に入らないように適切な保護具を着用する。
 - ・ 取扱い後は手・顔などを良く洗い、休憩所などに手袋などの汚染保護具を持ち込まないこと。
 - ・ 密閉された場所における作業では、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業すること。
- 取扱い：
- ・ 保管場所は、食品、食器、飼料などと区別し、小児などの手の届かない所で、直射日光が当たらない乾燥した涼しい場所にする。
 - ・ 容器は熱、発火源から離れた場所で、40℃以上にならない所に保管する。
 - ・ 他の容器に移して保管しないこと。
- 保管：

8. ばく露防止及び保護措置

- 保護具： 状況に応じて次の保護具を着用すること。
- | | |
|------------|--|
| 呼吸用保護具 | ノナン及びLPG/ブタンに対応する防毒マスクを着用する。 |
| 手の保護具 | 耐溶剤性手袋を着用する。 |
| 眼、顔面の保護具 | JIS規格に適合したできればサイドシールドがある保護眼鏡を着用する。大量に使用したり飛沫が飛ぶ場合は、保護面を使用する。 |
| 皮膚及び身体の保護具 | 長袖、長ズボンを着用する。 |

9. 物理的及び化学的性質

(原液の情報)

物理状態	澄明液体
色	淡黄褐色
臭い	石油系溶剤臭
沸点又は初留点及び沸点範囲	情報なし
可燃性	情報なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	情報なし
引火点	44℃
自然発火点	情報なし
分解温度	情報なし
pH	情報なし
動粘性率	情報なし
蒸気圧	情報なし
密度及び／又は相対密度	0.735～0.755
相対ガス密度	情報なし
粒子特性	情報なし

10. 安定性及び反応性

- 反応性： 通常の実験においては安定。
化学的安定性： 通常の実験においては安定。
危険有害反応可能性： 下記の分解生成物が発生するおそれがある。

避けるべき条件: 熱や発火源を避けること。
混触危険物質: 情報なし
危険有害な分解生成物: 刺激性ガス[○] NOx[○] SOx[-] その他[CO]

11. 有害性情報

(原液の情報)

急性毒性(経口)	(ラット)LD50 >2,000 mg/kg (組成からの推定値)
急性毒性(経皮)	LD50 >2,000 mg/kg (組成からの推定値)
急性毒性(吸入:気体)	物理的状态又は化学構造が該当しない
急性毒性(吸入:蒸気)	情報がなく、分類できない
急性毒性(吸入:粉じん・ミスト)	(ラット)LC50 >4.8 mg/L (組成からの推定値)
皮膚腐食性/刺激性	情報がなく、分類できない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	情報がなく、分類できない
呼吸器感作性又は皮膚感作性	情報がなく、分類できない
生殖細胞変異原性	情報がなく、分類できない
発がん性	情報がなく、分類できない
生殖毒性/授乳を介した影響	情報がなく、分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	情報がなく、分類できない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	情報がなく、分類できない
誤えん有害性	区分1に該当する物質を10%以上含有する

12. 環境影響情報

(原液の情報)

生態毒性(急性):	区分1に該当する物質の含有量による計算結果が25%以上となる(加算法)
生態毒性(慢性):	区分1に該当する物質の含有量による計算結果が25%以上となる(加算法)
残留性・分解性	情報なし
生態蓄積性	情報なし
土壌中の移動性	情報なし
オゾン層への有害性	情報なし

13. 廃棄上の注意

- ・自治体の条例や指導に従って処分すること。
- ・使用残、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理すること。
- ・容器、機械・装置等を洗浄した廃水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
- ・廃水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関連する法規に従って処理を行うか、委託すること。
- ・河川、湖沼、下水道等の水系や地下水を汚染する場所には捨てないこと。

14. 輸送上の注意

共通:	運搬に際しては、容器の漏れのないことを確認して、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行うこと。	
陸上輸送:	消防法、労働安全衛生法、毒劇法に該当する場合は、それぞれの法規に定められた運送方法に従うこと。	
海上輸送:	船舶安全法の定めるところに従うこと。	
航空輸送:	航空法の定めるところに従うこと。	
国際規制:	国連分類	クラス2.1
	国連番号	UN1950
	品名	エアゾール(引火性)
	容器等級	—
	海洋汚染物質	該当

15. 適用法令

薬機法	非該当
消防法(原液)	危険物第4類第二石油類(非水溶性)
化学物質管理促進法(PRTR法)	
第一種指定化学物質	指定化学物質はない(又は閾値未満)
第二種指定化学物質	指定化学物質はない(又は閾値未満)
化学物質管理促進法(PRTR法) (令和5年4月1日施行) (カッコ内は管理番号)	

ノナン (No.791)	
労働安全衛生法	
第57条 表示対象物質	ノナン No.432、ブタン No.482
第57条の2 通知対象物質	ノナン No.432、ブタン No.482
毒物及び劇物取締法	非該当

16. その他の情報(記載内容の問い合わせ先、引用文献等)

- 1) 原料メーカーの安全データシート
- 2) 化学物質総合情報提供システム(独立行政法人製品評価技術基盤機構)
- 3) 化学商品(化学工業日報社)
- 4) JIS Z 7253(2019) GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の手配を対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。

本品の使用に際しては、ラベル等の記載をよく読み、十分理解した上で、使用方法および用途を厳守して使用して下さい。

(複写はご遠慮ください)