

作成日 2004年2月4日
改訂日 2022年5月23日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	: ガードベイトA
供給者の会社名称、住所及び電話番号	
会社名称	: サンケイ化学株式会社
住所	: 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1-13-1
担当部門	: 開発部
電話番号	: 048-572-4171
FAX番号	: 048-572-4174
緊急連絡先	: 同上
整理番号	: B - 20
推奨用途及び使用上の制限	: 農薬

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

物理化学的危険性	可燃性固体	: 区分に該当しない
健康に対する有害性	急性毒性(経口)	: 区分に該当しない
	急性毒性(経皮)	: 区分に該当しない
	皮膚腐食性／刺激性	: 区分に該当しない
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	: 区分2B
	呼吸器感作性	: 分類できない
	皮膚感作性	: 区分に該当しない
	生殖細胞変異原性	: 分類できない
	発がん性	: 区分1A
	生殖毒性	: 分類できない
	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 分類できない
	特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 分類できない
	誤えん有害性	: 分類できない
環境に対する有害性	水生環境有害性 短期(急性)	: 区分に該当しない
	水生環境有害性 長期(慢性)	: 区分に該当しない

上記に記載がないものは、「区分に該当しない」か「分類できない」である。

GHSラベル要素

絵表示 :



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : 眼刺激

発がんのおそれ

注意書き : 【安全対策】

使用前に取扱説明書を入手すること。

全ての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。

保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面等を着用すること。

取扱い後は手をよく洗うこと。

【応急措置】

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。

作成日 2004年2月4日
改訂日 2022年5月23日

- ：【保管】
施錠して保管すること。
- ：【廃棄】
内容物や容器は、当該規則に従い都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託して、適切に廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学名又は一般名	含有量
3-フェニルベンゾール=(1RS, 3RS)-(1RS, 3RS)-3-(2, 2-ジクロロビニル)-2, 2-ジメチルシクロプロパンカルボキシレート (一般名: ペルメトリン)	0.1%
穀粉、鉱物質微粉等	99.9%

危険有害成分

成 分	含有量	CAS No.	官報公示整理番号	
			化審法	安衛法
ペルメトリン	0.10%	52645-53-1	3-4010	—
クレ(シリカ)	26.0%	12141-46-7	1-26	—

4. 応急措置

吸入した場合

：直ちに空気の新鮮な場所に移動し、身体を毛布等で覆い保温し安静に努め、意識がある場合、多量の水、温水又はうかい薬を用いてうがいをする。
異常が続く場合は速やかに医師の手当を受けること。

皮膚に付着した場合

：直ちに石けんで良く洗い落とすこと。
異常があれば速やかに医師の手当てを受けること。
作業後は衣服等を交換し、着用していた衣服は他の物と分けて洗濯すること。

眼に入った場合

：直ちに多量の清浄水で15分以上洗眼した後、眼科医の手当てを受けること。

飲み込んだ場合

：水でよく口の中を洗浄する。
無理に吐き出させないで、直ちに医師の手當を受けさせること。
本剤の解毒剤としてはメトカルバモール製剤の投与が有効である。

5. 火災時の措置

適切な消火剤

：泡、粉末、二酸化炭素

使ってはならない消火剤

：特になし

火災時の特有の危険有害性

：特になし

特有の消火方法

：速やかに火元への燃焼源を断ち、消火剤を用いて消火する。
容器及び周辺に散水して冷却する。
消火作業は風上から行う。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護

：漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。
漏出物の処理を行う際には保護具を着用する。

具及び緊急時措置

：漏出物を直接、河川や下水に流してはいけない。

環境に対する注意事項

：漏出物が河川、養殖池等に流れ込まないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び

：漏出物は掃き集める。

機材

：密封できる空容器に回収する。

作成日 2004年2月4日
改訂日 2022年5月23日

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策	: ラベルをよく読む。記載以外に使用しない。 取扱いは換気の良い場所で行い、作業場の換気は十分行う。 取扱場所の近くに、緊急時に洗眼及び身体洗浄を行うための設備を設置する。 屋外での取扱いはなるべく風上から作業する。 取扱いの都度、容器を密閉する。 眼、皮膚、衣類に付けないこと。 保護手袋及び保護眼鏡／保護面を着用すること。
安全取扱注意事項	: 高温、火気の近くで取扱ってはならない。
局所排気・全体排気	: 『8. ばく露防止及び保護措置』を参照
接触回避	: 情報なし
衛生対策	: この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをすること。
保管 安全な保管条件	: 食物、飲料等と区別し、火気、直射日光を避け、鍵のかかるなるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管すること。 小児の手の届く所へ置かない。
安全な容器包装材料	: クラフト加工紙袋、ポリエチレン袋、貼り合わせアルミ箔袋入り

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度	: 鉛物性粉じん E=3.0/(1.19Q+1) E: 管理濃度 (mg/m ³) Q: 当該粉じん遊離けい酸含有率 (%)
許容濃度	: 日本産業衛生学会 鉛物性粉じん 吸入性結晶質シリカ 0.03mg/m ³
ACGIH	: 鉛物性粉じん 結晶質シリカ TWA0.025mg/m ³
設備対策	: 屋内で取扱う場合には、全体換気装置を設置する。 できるだけ密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。 取扱場所の近くに洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。
保護具	: 呼吸用保護具 防護マスク 手の保護具 保護手袋 眼、顔面の保護具 保護眼鏡 皮膚及び身体の保護具 長ズボン・長袖の作業衣など

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 粒状
色	: 淡赤色
臭い	: 特有臭
融点／凝固点	: 情報なし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	: 情報なし
可燃性	: 情報なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	: 情報なし
引火点	: 情報なし
自然発火点	: 情報なし
分解温度	: 情報なし

作成日 2004年2月4日
改訂日 2022年5月23日

pH	: 5.0~7.0 (20%水溶液)
動粘性率	: 情報なし
蒸気圧	: 情報なし
密度及び／又は相対密度	: 0.6~0.8 (嵩比重)
相対ガス密度	: 情報なし
粒子特性	: 情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性	: 情報なし
化学的安定性	: 通常の使用では安定
危険有害反応可能性	: 情報なし
避けるべき条件	: 情報なし
混触危険物質	: 情報なし
危険有害な分解生成物	: 情報なし

11. 有害性情報

急性毒性			
経口	: ラット♂ 8221mg/kg	♀ 6642mg/kg	(20%水和剤) [区分外]
経皮	: ラット♂♀ >2500mg/kg		(20%水和剤) [区分外]
皮膚腐食性／刺激性	: 情報なし		(20%水和剤) [区分外]
眼に対する重篤な損傷性	: 弱い刺激性		(20%水和剤) [区分 2B]
／眼刺激性			
呼吸器感作性又は皮膚感作性			
呼吸器感作性	: 情報なし		
皮膚感作性	: モルモット 隆起性		(20%水和剤) [区分外]
生殖細胞変異原性			
製品	: 情報なし		
発がん性			
製品	: 情報なし		
結晶質シリカ	: 区分 1A (IARC 分類1)		
生殖毒性			
製品	: 情報なし		
特定標的臓器毒性（単回ばく露）			
製品	: 情報なし		
特定標的臓器毒性（反復ばく露）			
製品	: 情報なし		
誤えん有害性			
製品	: 情報なし		

12. 環境影響情報

生態毒性 魚(コイ)	: LC50(96hr)	0.04	(20%水和剤)
甲殻類(オオミジンコ)	: EC50(48hr)	0.0027	(20%水和剤)
藻類	: EbC50(72hr)	0.49	(20%水和剤)
残留性・分解性	: 情報なし		
生態蓄積性	: 情報なし		
土壤中の移動性	: 情報なし		
オゾン層への有害性	: 情報なし		
その他	: 蚕に長期間毒性があるので、桑に付着するおそれがある場所では使用しない。		

作成日 2004年2月4日
改訂日 2022年5月23日

13. 廃棄上の注意

- ： 使用残りの農薬を不注意に廃棄したり、不要になった農薬を放置したりすると思われる事故を引き起こすことがあるので、その処理に当たっては関係法令を遵守し適正な処理を行うこと。
- また、空容器、空袋等の処理は、関係法令を遵守し、廃棄物処理業者に処理を委託する等により適切に行うこと。

14. 輸送上の注意

国際規制	国連番号	： 該当しない
	品名	： 該当しない
	国連分類	： 該当しない
	容器等級	： 該当しない
国内規制	陸上輸送	： 道路法等の規定に従う。
	海上輸送	： 船舶安全法の規定に従う。
	航空輸送	： 航空法の規定に従う。
特別の安全対策		： 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。転倒、落下、破損がないよう積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 車両、船舶には保護具（手袋、メガネ、マスク等）を常備する他、緊急時の処理に必要な消化器、工具等を備えておく。

15. 適用法令

化学物質排出把握管理促進法

第一種指定化学物質 : ペルメトリ

労働安全衛生法

名称等を表示すべき危険物及び有害物

： 結晶質シリカ

名称等を通知すべき危険物及び有害物

： 結晶質シリカ

粉じん障害防止規則

： 結晶質シリカ

毒劇物取締法

： 該当しない

化審法

： ペルメトリ、ケイ酸アルミニウム

消防法

： 該当しない

農薬取締法

： 登録番号 第20919号

16. その他情報

この製品安全データシートは現時点での入手可能な資料等をもとに作成しておりますが、物理化学的性質、危険有害性等に関しては、いかなる保証も成すものではありません。また注意事項は、通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いを行なう場合には自らの責任において用途に適した処置を講ずることが必要であることを理解した上で活用して下さい。